Olej silnikowy

JASOL AGRI CC 30

Zastosowanie

JASOL AGRI CC 30 przeznaczony jest do smarowania silników wysokoprężnych różnych typów bez doładowania i doładowanych, pracujących przy średnich obciążeniach cieplnych i mechanicznych. Olej silnikowy JASOL AGRI CC 30 jest mieszalny i zamienny z olejami o podobnej klasie lepkości i jakości.

Application

JASOL AGRI CC 30 is designed for lubrication of diesel engines of various types without recharging and recharging, working in middle, thermal and mechanical loads. JASOL AGRI CC 30 is miscible and interchangeable with oils of similar viscosity grade and quality.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*
SAE: 30
API: CC

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**JASOL AGRI CC 30**
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 100°C)*	11,4
Wskaźnik lepkości *(Viscosity Index)*	95
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-20
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	220
Liczba zasadowa,[mg KOH/g] *(TBN)*	3,5
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	